

Dane raportowe

Dane raportowe

Wszystkie dane raportowe są statycznymi plikami JSON w katalogu `public/data/`. Vite serwuje je bezpośrednio — brak backendu, brak API.

Konwencja nazewnictwa plików

```
public/data/T{tableId}/T{tableId}L{listId}{locationId}.json
```

Przykład: `T1L12830.json` → tabela **T1**, lista **L1**, lokalizacja **2830**

Listy (list_id)

Wyświetlana nazwa	list_id	Przykładowy plik
Rafał Lubak	L1	<code>T1L12830.json</code>
Rafał Wieczorek	L2	<code>T1L22830.json</code>
Andrzej Chmielewski	L3	<code>T1L32830.json</code>

W selektorze UI wyświetlany jest format: `Rafał Lubak (L1)`. Kod mapuje nazwę → `list_id` przy budowaniu ścieżki do pliku.

Sekcje raportu (table_id)

table_id	Sekcja	Format danych
T1	Informacje o wolumenie miesięcznym	<code>ReportRow[]</code>
T2	Kluczowe wskaźniki miesięczne (KPI)	<code>KpiRow[]</code>
T5	Sprzedaż od początku roku (YTD)	<code>ReportRow[]</code>

Każda sekcja w DOM posiada atrybut `data-table-id="T1"` — przydatne przy automatyzacji lub scrapingu.

Format JSON — T1 i T5 (`ReportRow[]`)

```
[
  {
    "id": "2026",
    "label": "2026",
    "cells": [
      { "value": "88 045" },
      { "value": "79 546" },
      { "value": "X", "highlight": true },
      { "value": "196 424", "highlightBg": true }
    ]
  }
]
```

Pola `CellValue`

Pole	Typ	Opis
<code>value</code>	<code>string</code>	Wyświetlana wartość komórki
<code>highlight</code>	<code>boolean?</code>	Tekst w kolorze amber (<code>text-amber-500</code>)
<code>highlightBg</code>	<code>boolean?</code>	Tło amber (<code>bg-amber-500/15</code>) + <code>highlight</code>

Format JSON — T2 (`KpiRow[]`)

```
[
  {
    "id": "avg-sales",
    "label": "Średnia sprzedaż",
    "cells": ["1 234", "1 100", "980", "..."]
  }
]
```

Kolejność komórek odpowiada kolejności kolumn miesięcznych (od najnowszego).

Wskaźniki T2 (kolejno A–K)

ID wiersza	Etykieta	Typ wartości
avg-sales	Średnia sprzedaż	zł
customers-count	Ilość klientów	liczba
other-sales-qty	Sprzedaż pozostałe	liczba
customers-yoy	Klienci vs rok poprzedni %	%
sales-pizza-total	Pizza	zł
pizzas-yoy	Pizze vs rok poprzedni %	%
drinks-sales	Napoje	zł
drinks-pct	Sprzedaż napoje %	%
addons-sales	Sprzedaż dodatków	zł
starters-sales	Startery	zł
avg-bill	Średni rachunek	zł

Wiersze pieniężne (zł) mają automatycznie doklejony sufix zł w UI.

Mapowanie ID komórek — T1

Wiersze (lata)

Etykieta w JSON	ID w UI
2026	TY
2025	LY
2024	AY
2026 vs 2025	VS1
2025 vs 2024	VS2

Kolumny miesięczne — aliasy specjalne (TY)

Miesiąc	ID
TY + 02 (luty)	TYLM
TY + 03 (marzec)	TYTM
TY + 04 (kwiecień)	TYNM

Pozostałe kolumny:

{yearAlias}{monthId}

 → np.

LY03

Przykładowe ID komórek T1

Komórka	ID
TY, luty	TYLM
TY, marzec	TYTM
LY, styczeń	LY01
VS1, czerwiec	VS106

Mapowanie ID komórek — T2

Kolumny mają techniczne ID miesięczne:

Miesiąc	ID kolumny
Mar 2026	TM (bieżący miesiąc)
Lut 2026	M1
Sty 2026	M2
Gru 2025	M3
Lis 2025	M4
Paź 2025	M5
Wrz 2025	M6
Sie 2025	M7
Lip 2025	M8
Cze 2025	M9
Maj 2025	M10
Kwi 2025	M11
Mar 2025	MR

Wiersze mają ID literowe Excel: `A`, `B`, ..., `K`.

Format ID komórki T2: `{litera}-{miesiacId}` → np. `A-TM`, `B-M1`, `K-MR`

Dodanie nowych danych

1. Utwórz plik JSON w odpowiednim katalogu (`public/data/T1/`, `T2/`, `T5/`)
 2. Nazwij plik zgodnie z konwencją: `T1L{listId}{locationId}.json`
 3. Jeśli dodajesz nową listę — zarejestruj ją w selektorze w `src/App.tsx`
 4. Zapisz plik — Vite wykryje zmianę i automatycznie przeładuje stronę (bez restartu kontenera)
-

Revision #5

Created 2026-05-28 04:01:00 CEST by matzxp84

Updated 2026-05-28 04:34:05 CEST by matzxp84